



DP750

Estação base VoIP DECT de longo alcance

O DP750 é uma avançada estação base VoIP DECT para emparelhamento com até 5 aparelhos DECT DP720 da Grandstream para proporcionar mobilidade a usuários empresariais e residenciais. Com alcance de 300 metros ao ar livre e 50 metros em local fechado, dá aos usuários a liberdade de se movimentar em seu espaço de trabalho ou doméstico com excelente flexibilidade. Essa estação base VoIP DECT suporta até 10 contas SIP e 4 chamadas simultâneas, permitindo também audioconferência de 3 vias, áudio Full HD e PoE integrado. Uma conta SIP compartilhada em todos os aparelho acrescenta recursos unificados integrados para permitir que os usuários respondam a todas as chamadas em tempo real, independente de sua localização. O DP750 é compatível com diversos métodos de provisionamento automatizado e a segurança da criptografia TLS/SRTP/HTTPS. Quando



Até 10 contas SIP por sistema; até 10 linhas por aparelho



Tecnologia de criptografia TLS e SRTP para proteger chamadas e contas



Audioconferência de 3 vias para facilitar as teleconferências



O DP750 é totalmente compatível com o padrão SIP/DECT



As opções de provisionamento automatizado incluem arquivos de configuração TR-069 e XML



Use com os PBXs IP da série UCM da Grandstream para provisionamento com zero configuração



Suporta recursos avançados de telefonia, incluindo transferência de chamadas, encaminhamento de chamadas, chamada em espera, não perturbe, indicação de mensagem em espera, avisos em vários idiomas, plano de discagem flexível e outros



PoE integrado para alimentar o dispositivo e conectá-lo à rede

Interface de transmissão	<p>Padrões de telefonia: DECT</p> <p>Padrões de telefonia: DECT</p> <p>Faixas de frequência: 1880 – 1900 MHz (Europa), 1920 – 1930 MHz (EUA), 1910 – 1920 MHz (Brasil), 1786 – 1792 MHz (Coreia), 1893 – 1906 MHz (Japão), 1880 – 1895 MHz (Taiwan)</p> <p>Número de canais: 10 (Europa), 5 (EUA, Brasil e Japão), 3 (Coreia), 8 (Taiwan)</p> <p>Alcance: até 300 metros ao ar livre e 50 metros em local fechado</p>
Periféricos	<p>5 indicadores de LED: Energia, Rede, Registro, Chamada, DECT</p> <p>Botão de redefinição, botão de emparelhamento/paginação</p> <p>Uma porta Ethernet de 10/100 Mbps com detecção automática e PoE integrado</p>
Protocolo/padrões	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (registro A, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6 (pendente)
Codecs de voz	G.711µ/a-law, G.723.1, G.729A/B, G.726-32, iLBC, G.722, OPUS, G.722.2/AMR-WB (pedido especial), DTMF em banda e fora de banda (em áudio, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, PLC, AJB
Recursos de telefonia	Espera, transferência, encaminhamento, conferência de 3 vias, agenda para download (XML, LDAP, até 3000 entradas), chamada em espera, log de chamadas (até 300 registros), resposta automática, plano de discagem flexível, música de espera, redundância de servidores e failover
Aplicativos	Previsão do tempo, Câmbio (pendente)
QoS	Qualidade de serviço de camada 2 (802.1Q, 802.1P) e camada 3 (ToS, DiffServ, MPLS)
Segurança	Controle de acesso de usuário e administrador, autenticação baseada em MD5 e MD5-sess, arquivo de configuração com criptografia AES de 256 bits, TLS, SRTP, HTTPS, controle de acesso a mídia 802.1x, autenticação e criptografia DECT
Vários idiomas	Alemão, chinês, chinês simplificado, dinamarquês, coreano, estoniano, espanhol, finlandês, francês, hebraico, holandês, húngaro, inglês, japonês, norueguês, português, romeno, sueco, tcheco, turco
Upgrade/provisionamento	Upgrade de firmware via TFTP/HTTP/HTTPS, provisionamento em massa usando um arquivo de configuração XML com criptografia AES ou TR-069
Várias contas SIP	Até dez (10) contas SIP distintas por sistema Cada aparelho pode ser mapeado para qualquer conta(s) SIP Cada conta SIP pode ser mapeadas para qualquer aparelho(s)
Ramais em grupo	Opções flexíveis quando vários aparelhos compartilham a mesma conta SIP Modo circular: todos os telefones tocam sequencialmente a partir do telefone ao lado do que foi atendido por último Modo linear: todos os telefones tocam sequencialmente na ordem predeterminada Modo paralelo: todos os telefones tocam simultaneamente e, depois que um deles é atendido, os outros telefones disponíveis podem fazer novas chamadas Modo compartilhado: todos os telefones tocam simultaneamente e sempre compartilham a mesma linha, de forma semelhante a telefones analógicos
Uso eficiente da energia e energia verde	Fonte de alimentação universal Entrada 100-240 VCA 50/60 Hz; Saída 5 VCC 1 A; Conexão micro-USB; PoE: IEEE 802.3af Classe 1, 0,44 W–3,84 W
Conteúdo da embalagem	Unidade da base, fonte de alimentação universal; cabo Ethernet; Quick Start Guide (Manual de Início Rápido), Declaração GPL
Dimensões	28,5 x 130 x 90 mm
Peso	Unidade da base: 143g; Fonte de alimentação universal: 50 g; Embalagem: 360 g
Temperatura e umidade	Operação: -10 a 50 °C (14 a 122 °F); Armazenamento: -20° a 60 °C (-4 a 140 °F) Umidade: 10% a 90% sem condensação
Conformidade	FCC Part 15D, Part 15B CE: EN60950, EN301489-1-6, EN301406 RCM: AS/NZS60950 ANATEL: #2288-16-9452